

Kranwaage / Crane Scale CS-300



Diese Kranwaage, für innerbetriebliche Kontrollwägungen, hat einen maximalen Wägebereich von 300 kg. Die Waage wird inklusive Haken, Karabinerhaken und Fernbedienung in einer Karton-Box geliefert. Die sehr robuste Ausführung erlaubt den Einsatz im rauen Industrialltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ... Zum exakten Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tara-Funktion.

- LED-Display mit gut ablesbaren, 30 mm hohen Ziffern
- Infrarot-Fernbedienung (verwendbar bis maximal 10 m Entfernung zur Kranwaage)
- Schutzart IP 54
- Stromversorgung über Akkus
- Kontroll-Beep bei stabilem Gewicht
- Karabinerhaken und Haken verzinkt
- max. 400 % zul. Überlast
- kalibrierfähig nach DIN ISO

Lieferumfang

Kranwaage CS-300, Interner Akkumulator, Ladegerät Infrarotfernbedienung (inklusive Batterien), Karabinerhaken, Haken, Transportkarton und Anleitung

The crane scale combines the safety and comfort of having a remote, wireless control with the ease of use that a hook allows. The small size of the wireless crane scale ensures low headroom loss for any application. The lightweight crane scale is powered by internal rechargeable long life battery, what ensures a continuous work period of 50 h before it has to be recharged again. A maximum overload of 400 % protects the load cell. The 30 mm LED Display shows the weighing data on distances up to 10 m very bright and clear.

- On/Off, Zero, Tare, Hold and kg / Lb functions
- Metal casing / housing
- Auto zero tracking
- Wireless remote control
- Internal rechargeable battery pack
- Low battery indication
- IP54 protection grade
- Very clear 30 mm LED illuminated
- Overload protection 400 %

Contents

Crane Scale CS-300, Internal Rechargeable Battery, Charger, Infrared Remote Control, Stainless Steel Hook, Shackle, User manual

Technische Daten / Specifications

Modell / Crane scale model	max. Wägebereich Maximum Capacity [kg]	Kleinstes Gewicht Readability [kg]	Ablesbarkeit Units to weigh [kg]	Reproduzierbarkeit Tare [kg]	Netto-eigen-gewicht Net weight [kg]
Kranwaage CS-300	300	2,0	0,05	0,05	4,0
Schutz/ Protection	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt) / (dust and splash water protected)				
TARA	ja, über den vollen Bereich / yes, over the full range				
Stabilisierungszeit / Stabilisation time	<10 s				
Maximale Überlast / Maximal Overload	400 %				
Anzeige / Display	20 mm LED-Display				
Stromversorgung Kranwaage	Akkus (integriert im Gerät) / rechargeable battery				
Fernbedienung / Remote control	für alle Funktionen / Usable for all functions (infrared / visible up to a distance of 10 m)				