



## ◀ 35.1049

## „MATRIX II“ FUNKWETTERSTATION

Übertragung der Außenwerte kabellos über Sender (max. 100 m) oder mit Kabel, Anzeige von Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit, Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit, absoluter und relativer Luftdruck, Wettervorhersage und Luftdrucktendenz, Regenmenge, Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Funkuhr mit Alarm, Datum und Wochentag, Sturmwarnung und programmierbare Alarmzustände, Taupunkt und Wind Chill Faktor (gefühlte Temperatur), Max.-Min.-Funktion, mit PC-Schnittstelle und Auswertungssoftware, Hintergrundbeleuchtung, Messbereich Temperatur außen -30°C...+70°C, innen -10°C...+60°C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 1-99%, Zeitzone ±12 Std., zum Hängen oder Stellen, Zubehör: Thermo-Hygro-Sensor, Windsensor, Regensensor, Verbindungskabel, CD-ROM (Deutsch/Englisch/Französisch), PC-Anschlusskabel, Netzadapter 230 V AC/DC, Batterien 3 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AA Sender 225 x 155 x 32 MM, 2700 G, EK

## "MATRIX II" WIRELESS WEATHER STATION

transmission of outdoor values wireless (max. 100 m) or cable option, display of outdoor temperature and humidity, indoor temperature and humidity, absolute/relative atmospheric pressure, weather forecast and tendency of atmospheric pressure, rainfall, wind direction and velocity, radio controlled clock with alarm, date and day, storm warning and programmable alarm conditions, dew point temperature and wind chill, max.-min.-function, PC connection and software, backlight, measuring range temperature outdoor -30°C...+70°C (-22°F...+157°F), indoor -10°C...+60°C (14°F...+140°F), reversible °C/°F, humidity 1-99%, time zone ±12 hrs, for hanging or standing, equipment: thermo-hygro-sensor, wind sensor, rain sensor, connecting cables, CD-ROM (English/French/German), PC connection cable, power adapter 230 V AC/DC, batteries 3 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AA transmitter

## «MATRIX II» STATION METEO RADIO PILOTEE

transmission des valeurs extérieures via émetteurs (max. 100 m) ou avec câble, affichage de la température et humidité extérieure, température et humidité intérieure, pression atmosphérique absolue/relative, prévisions météo et tendance de la pression atmosphérique, quantités de pluie, vitesse et direction du vent, horloge radio pilotée avec alarme, date et jour, alerte de vent fort et possibilités d'alarmes programmables, température de wind chill et point de rosée, fonction max.-min., PC interface et software, éclairage, plage de mesure température extérieur -30...+70°C, intérieur -10...+60°C, réversible °C/°F, humidité 1-99%, fuseau horaire ±12 hrs, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température et humidité, indicateur du vent, pluviomètre, câbles de connexion, CD-ROM (Français, Anglais, Allemand), câble pour connexion au PC, adaptateur AC/DC 230 V, batteries 3 x 1,5 V AA pour la station, 2 x 1,5 V AA pour l'émetteur

## ▼ 98.3025

## TFA-DISPLAY

zur Präsentation der „MATRIX II“, für Schaufenster oder Theke 297 x 210 MM

## TFA DISPLAY

for the presentation of "MATRIX II", for shop-window or counter

## DISPLAY TFA

pour la présentation de la «MATRIX II», pour l'étalage ou le comptoir

