

Paketwaage / Platform Scale FCS-Serie



Diese Paketwaage ist ideal für den Versand, so zum Beispiel die Waage FCS-60, mit einem Bereich von 0...60kg. Die Paketwaage wird mit einem 230 V-Steckernetzteil geliefert, kann jedoch auch mit handelsüblichen Mignonzellen betrieben werden. So ist diese Waage mobil einsetzbar.

- Display mit 15 mm Ziffern
- Batteriebetrieb mit 6 x 1,5V AA-Zellen
- Netzbetrieb mittels mitgeliefertem Adapter (230 V 50 Hz / 12 V)
- RS-232 Datenschnittstelle
- Wandhalter für Anzeigeeinheit im Lieferumfang der Paketwaage
- Bedienung über nur 4 Tasten
- AUTO-OFF-Funktion nach 3 min ohne Änderung
- Überlastanzeige
- Anzeigeeinheit frei platzierbar, Kabellänge 1000 mm
- Wägeplatte aus Edelstahl, besonders robust mit Rollstopp-Kanten
- optionales Software-Kit (inkl. PC-Kabel)
- Ein ISO-Zertifikat zur Paketwaage kann ausgestellt werden (Laborkalibrierung inklusive Zertifizierung)

Lieferumfang

Paketwaage FCS- (je nach Modell), Netzteil, Wandhalterung (für Anzeige), Anleitung

This industrial platform scale displays the weighing units in either kilograms (kg) or pounds (lb). The scale works on battery or AC power providing you with total weighing flexibility. Platform scale is used for weighing applications for shipping and receiving, manufacturing & general purpose weighing. This scale increments in 0.02 kg graduations and the stainless steel platform is removable for easy cleaning. The indicator is also in a stainless steel housing with a splash proof keyboard.

Features

- Large LCD display
- Stainless steel weighing pan
- Simple 4 button operation
- Portable with battery power
- Tare function / Units kg or lb
- Mains power adapter and wall mounting kit for display included as standard
- Auto-Power-Off (function can be disabled)
- RS-232 bi-directional interface
- Software-Kit (incl. RS-232-cable as option)
- Calibration certificate (option)

Contents

Platform Scale FCS-- (Model FCS-60 or FCS-150), Weighing indicator (display) @ 1 m cable, Mains adapter, Weighing pan, User manual

Technische Daten / Specifications

Modell	Wägebereich / Max capacity [kg]	Ablesbarkeit / Readability [g]	Linearität / Linearity [g]	Nettogewicht / Weight [kg]	Plattform / Pan size [mm]
FCS- 60	60	20	±50	4,5	325 x 315 x 55
FCS- 150	150	50	±100	4,5	325 x 315 x 55
Einschwingzeit / Stabilisation time	max. 2 Sec				
Funktionen / Interface	Hold-Funktion, RS-232 Schnittstelle, Anzeige in kg oder lb, Überlastanzeige / RS-232 bidirectional interface, display in kg or lb, overload indication				
Anzeige / Display	15 mm LCD-dDisplay				
Abmessung Anz. / Dimensions display	220 x 90 x 43 mm				
Netzadapter / Power supply	230 V / 50 Hz, Batteriebetrieb mittels 6 x 1,5 V AA Batterien möglich / 6 AA size non-rechargeable batteries or 12 VAC 150 mA from external adapter				